



## MONTAGEZEICHNUNG

Tragfähigkeit: 15.000 N/m<sup>2</sup>  
Konstruktionsraster: 1200 x 600 mm  
Plattenraster: 600 x 600 mm

Abdeckplatte 40 mm dick, (Holzwerkstoff)  
Oberseite: DLW Linoleum Marmorette  
Nr. 121-050 -charcoal grey-, 2,0 mm dick, antistatisch  
Ableitwiderstand ca. 10<sup>10</sup> Ohm  
Unterseite: Alu.-Feinblech

### CAD-Zeichnung !

Darf konventionell nicht geändert werden

—	= C-Profil durchlaufend	●	= Kopfplatte 60/90
- - -	= C-Profil eingepasst	⊗	= Kopfplatte 60/120
○	= Stütze komplett	△	= Kopfplatte 60/195
C	= Stütze eingekürzt		

**KALTHOFF**  
DOPPELBODEN-ANLAGEN

KALTHOFF GmbH  
58135 Hagen  
TELEFON (02331) 9482-0  
TELEFAX (02331) 9482-10  
E-Mail cad@kalthoff.com

Tag	Name	Zeichnungs-Nr.
Gep.		
Gez.		Komm.-Nr.
Maßstab	Rasterplan Doppelboden	Raum-Nr.
1:50		1
		Bauhöhe in mm:
		500

